

Produkt-Sicherheitsinformationen gemäß Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)

1. Produktidentifikation

Produktbezeichnung:

DSRT Bergeösen Mercedes-Benz Sprinter W907

Produktart:

Bergeösen-Set für die Fahrzeugfront

Lieferumfang:

Zwei Bergeösen für die linke und rechte Fahrzeugseite

Verwendungszweck:

Bergeösen zur kontrollierten Bergung eines Mercedes-Benz Sprinter W907 mit einem maximal zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 4,8 Tonnen.

2. Herstellerangaben

Hersteller:

Kreavans GmbH
Stuttgarter Straße 69
71554 Weissach im Tal
Deutschland

3. Produktbeschreibung

Die DSRT Bergeösen sind ein zweiteiliges Bergesystem für die Fahrzeugfront des Mercedes-Benz Sprinter W907.

Das Set besteht aus jeweils einer Bergeöse für die Fahrer- und Beifahrerseite. Die Bergeösen werden an den dafür vorgesehenen Befestigungspunkten des Fahrzeugs fachgerecht montiert.

Die Bergeösen dienen ausschließlich der kontrollierten Fahrzeugbergung mit einem geraden, gleichmäßig auf beide Bergeösen verteilten Dreieckszug.

Die Anwendung ist für Fahrzeuge mit einem maximal zulässigen Gesamtgewicht von bis zu **4,8 Tonnen** vorgesehen.

Die Bergeösen dürfen nicht einzeln, einseitig oder unter seitlicher Zugbelastung verwendet werden.

4. Materialangaben

- Metallbauteile
- Korrosionsschützende Oberflächenbeschichtung
- Hochfeste Befestigungselemente

5. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ausschließlich für die Montage an dafür geeigneten Mercedes-Benz Sprinter W907 vorgesehen.

Die Bergeösen dürfen ausschließlich zur kontrollierten Bergung eines Fahrzeugs mit einem maximal zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 4,8 Tonnen verwendet werden.

Die Zugkraft muss über ein geeignetes Bergegeschirr gleichmäßig auf beide Bergeösen verteilt werden. Hierzu ist zwingend ein Dreieckszug beziehungsweise eine geeignete Bergezugsverteilung zu verwenden.

Der Zug darf ausschließlich gerade nach vorne und in Fahrzeuginnenrichtung erfolgen.

Folgende Anwendungen sind nicht bestimmungsgemäß und unzulässig:

- Belastung nur einer einzelnen Bergeöse
- Einseitige Belastung
- Seitlicher oder schräger Zug
- Ruckartige Belastung ohne geeignetes Bergemittel
- Verwendung als Abschleppöse im regulären Straßenverkehr
- Verwendung zum Heben, Anheben oder Aufhängen des Fahrzeugs
- Verwendung bei einem Fahrzeuggesamtgewicht von mehr als 4,8 Tonnen

Eine anderweitige Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

6. Sicherheitshinweise

- Die Montage darf ausschließlich durch fachkundiges Personal und gemäß der mitgelieferten Montageanleitung erfolgen.
- Vor jeder Verwendung sind die Bergeösen, Befestigungselemente und fahrzeugseitigen Aufnahmepunkte auf festen Sitz und sichtbare Beschädigungen zu kontrollieren.
- Die Bergeösen dürfen ausschließlich gemeinsam über einen geeigneten Dreieckszug belastet werden.
- Die Zugkraft muss möglichst gleichmäßig auf beide Bergeösen verteilt werden.
- Die Zugrichtung muss gerade nach vorne und in Fahrzeuginnenrichtung erfolgen.
- Eine seitliche, schräge oder einseitige Belastung ist unzulässig.
- Eine einzelne Bergeöse darf niemals allein zur Fahrzeugbergung verwendet werden.
- Es dürfen ausschließlich geeignete und ausreichend dimensionierte Bergegurte, Schäkel, Verbindungsmittel und Zugverteiler verwendet werden.
- Die zulässigen Belastungsgrenzen aller verwendeten Bergemittel sind einzuhalten.
- Beschädigte, deformierte, korrodierte oder übermäßig beanspruchte Bauteile dürfen nicht verwendet werden.
- Während des Bergvorgangs dürfen sich keine Personen im unmittelbaren Gefahren- oder Zugbereich aufhalten.
- Der Bereich zwischen dem ziehenden und dem zu bergenden Fahrzeug ist freizuhalten.
- Nach jeder Fahrzeugbergung sind die Bergeösen und alle Befestigungspunkte sorgfältig zu kontrollieren.

- Das Produkt darf nicht verändert, geschweißt, gebohrt, erwärmt oder unsachgemäß modifiziert werden.

7. Mögliche Gefährdungen bei unsachgemäßer Verwendung

- Bruch oder Verformung einer Bergeöse
- Beschädigung der fahrzeugseitigen Befestigungspunkte
- Unkontrolliertes Lösen von Bergemitteln
- Gefährdung von Personen durch zurückschnellende oder umherfliegende Bauteile
- Beschädigung des ziehenden oder zu bergenden Fahrzeugs
- Verlust der Fahrzeugkontrolle während des Bergevorgangs
- Materialversagen durch einseitige, seitliche oder ruckartige Belastung
- Schwere Verletzungen oder Sachschäden bei Aufenthalt im Gefahrenbereich

8. Wartung und Pflege

- Regelmäßige Sichtprüfung auf Risse, Verformungen, Korrosion und Beschädigungen
- Befestigungselemente regelmäßig auf festen Sitz kontrollieren
- Nach jeder Bergung eine vollständige Sicht- und Funktionsprüfung durchführen
- Nach starker oder außergewöhnlicher Belastung sind die Bergeösen durch fachkundiges Personal zu überprüfen
- Beschädigte Oberflächenbeschichtungen zeitnah ausbessern
- Reinigung mit Wasser und milden Reinigungsmitteln
- Keine aggressiven oder stark korrosiven Reinigungsmittel verwenden

Bei Zweifeln an der weiteren Verwendbarkeit dürfen die Bergeösen nicht erneut eingesetzt werden.

9. Lagerung

Bei demontierter Lagerung gilt:

- Trocken lagern
- Vor dauerhafter Feuchtigkeit und aggressiven Medien schützen
- Vor starken mechanischen Belastungen schützen
- Befestigungselemente vollständig und gemeinsam mit den Bergeösen aufbewahren

10. Entsorgung

Das Produkt ist entsprechend den örtlich geltenden Vorschriften für Metallbauteile und Beschichtungsstoffe zu entsorgen.

11. Hinweise zur Produktsicherheit

Die DSRT Bergeösen wurden für die Verwendung an geeigneten Mercedes-Benz Sprinter W907 mit einem maximal zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 4,8 Tonnen entwickelt.

Eine sichere Anwendung setzt voraus:

- die fachgerechte Montage,
- die bestimmungsgemäße Verwendung,
- die Verwendung beider Bergeösen,
- die gleichmäßige Kraftverteilung über einen geeigneten Dreieckszug,
- einen ausschließlich geraden Zug nach vorne,
- den Verzicht auf seitliche oder einseitige Belastungen,
- die Verwendung geeigneter und ausreichend dimensionierter Bergemittel sowie
- die regelmäßige Kontrolle aller sicherheitsrelevanten Bauteile.

Die Angabe von **4,8 Tonnen** bezeichnet das maximal zulässige Gesamtgewicht des zu bergenden Fahrzeugs. Sie stellt keine Angabe über eine zulässige Zuglast, Bruchlast oder Arbeitslast einer einzelnen Bergeöse dar.

Bei sichtbaren Beschädigungen, Verformungen oder Zweifeln an der Betriebssicherheit darf das Produkt nicht weiterverwendet werden.

Dokumentversion: 1.0

Stand: Juli 2026

Hersteller: Kreavans GmbH